


Snörasskydd med rör för profilerade plåttak



Fästena monteras enligt separat monteringsanvisning Fäste för profilerade plåttak. Fästena skall monteras till dubbla takplåtar i överlappsskarv. Avståndet mellan fästena styrs av takplåtens täckande bredd (c/c 900-1200mm). Ändfästen får monteras till enkel plåt med stödfäste.

Installation

Montera rörfästet till fästet med 2 skruv(1).

Skjut rören genom de monterade fästena.

Fixera rören till ändfästena skruv (4).

Montera stödfäste till de ändfästena (figur B).


Stödfästet (8) skruvas till takplåten med 4 rostfria skruv (9) (figur B). OBS! Skruven (6) är 30mm i längd för att fixera fixera stödfästet (figur A och B) För montage av övriga fästen räcker den kortare bulten.

Röret skarvas genom att skjuta i den krympta änden och låsa skarven med självborrande skruv (4) (figur C).


Max avstånd mellan fästena 1200 mm.

Max utstick på rören från ändfäste 200 mm.


Minst 4 fästen skall monteras i sammanhängande längd.



A. Ändfäste



B. Ändfäste



C.

1. Skruv vfz. M8×16
2. Fäste
3. Fäste för rör
4. Självgångande skruv 4,8×25 eller självborrande skruv 4,8×19
5. Räckerör 32 mm
6. Skruv vfz. M8×30
7. Mutter vfz. M8
8. Stödfäste
9. Rostfri skruv 6,3×19
10. Tätning

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.

Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.



CERTIFIKATNR: C900083

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: